

LX1-005A金属油污清洗剂

本产品是我公司与德国、日本技术合作开发的产品，被国家科委列为重点推广项目。

产品用途：适用于碳钢、不锈钢、铜、铝等多种金属材质的表面除油，也可以适用于塑料、瓷砖等其他材质表面的除油。用于金属加工和金属设备制造行业中的除油工序，机器修理行业的除油处理以及航空发动机、火车、汽车、拖拉机等除油处理。可去除各种动植物油脂、机油、切削油、润滑防锈油等。

应用领域：机械制造加工企业、车辆修理厂、油田行业、炼油厂、石化企业、电器厂、保洁公司、导热油管线清洗、电厂、钢厂检修机械设备清洗、企业、超市等地面油污擦洗。包装印刷行业、企业工作服油污清洗等行业。

性能特点：(1)**安全性：**本品为固体，不含亚硝酸盐，无毒无异味，不燃不爆，安全可靠；
(2)**高效性：**本品在常温下脱脂能力强，清洗后可在金属表面形成一层保护层，有一定的防锈作用；
(3)**广泛性：**本品可用于各行业、各领域的除油清洗，也可用于植物油的清洗。

使用方法：根据要处理的设备、零件上的油污情况，在每100Kg水中加入本品4-6Kg，混合均匀后即可使用。油污量特别重时，可适当增加用量。将需要处理的设备、零件放入清洗液中浸泡后用刷子刷洗和棉纱擦洗。再用清水冲洗干净后，用压缩空气或热风吹干即可。如设备较大无法浸泡时，也可以用清洗液直接刷洗或擦洗需要除油的部位，直至油污清除干净。如果除油速度较慢时，可以将清洗液加热至不高于70℃，效果会更好。

主要成分：表面活性剂、助洗剂、螯合剂、无机盐等。

技术指标：

| 外观 | pH值1%水溶液 | 除油率% | 腐蚀性 |
|---------|----------|------|-----|
| 白色粉末状固体 | >10 | ≥97 | 0级 |

包装规格：2.0kg/罐

保质期：2年

注意事项：避免与皮肤接触，不慎溅入皮肤或眼睛请立即用大量清水冲洗干净。本品应存放于阴凉、通风、干燥处。